



## HYDRO-KINETIC modèles HK-1260L à HK-3020L

(Autres modèles, contacter Enviro-STEP Technologies au (418) 626-4040 ou 1 877 925-7496)

Modèle	Capacité	Nombre de chambres	Configuration		
			Type de joint	Volume liquide total	Poids (approx. lbs)
HK-1260-4T	1260 L/jour	3	Joint à la dalle, butyle standard	5 400 litres	12100 (base) + 2200 (dalle) + 7000 (BFR)
HK 1260-DT (léger/bas) (voir note 1)	1260 L/jour	3	<b>NOUVEAU MODÈLE DISPONIBILITÉ MAI 2023 - INFORMEZ-VOUS</b> 8150 (fosse #1) + 8150 (fosse #2) + 7000 (BFR)		
HK 1600-4T	1600 L/jour	4	Joint à la dalle, butyle standard	6 530 litres	12800 (base) + 2200 (dalle) + 7000 (BFR)
HK 1600-DT (léger/bas) (voir note 1)	1600 L/jour	4	<b>NOUVEAU MODÈLE DISPONIBILITÉ MAI 2023 - INFORMEZ-VOUS</b> 8700 (fosse #1) + 8700 (fosse #2) + 7000 (BFR)		
HK 1890-4M	1890 L/jour	5	Joint central, butyle expansif	7 537 litres	6933 (base) + 7262 (haut) + 7000 (BFR)
HK 2270-4M	2270 L/jour	6	Joint central, butyle expansif	7 537 litres	6933 (base) + 7262 (haut) + 7000 (BFR)
HK 3020-4M	3020 L/jour	> 6	Joint central, butyle expansif	9 005 litres	9 000 (base) + 7262 (haut) + 7000 (BFR)

Modèle	Réacteur principal			Réservoir du filtre BFR			Réservoir Phos-4-Fade (poids : 12 500 lbs)		
	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur et poids
HK 1260-4T	2,95M (9'8")	1,68M (5'6")	1,93M (± 76") : Totale <sup>1</sup> 1,37M (± 54") : Rad. entrée 1,27M (± 50") : Rad. sortie	1,10M (3'7")	1,68M (5'6")	2,02M (± 79") : Totale <sup>2</sup> 1,42M (± 56") : Rad. Entrée 1,40M (± 55") : Rad. sortie	2,13M (7')	1,83M (6')	2,05M (± 80") : Totale <sup>2</sup> 1,40M (± 55") : Rad. Entrée 1,35M (± 53") : Rad. Sortie
HK 1260-DT (voir note 1)	2,6M (8'6")	1,37M (4'6")	<b>NOUVEAU MODÈLE DISPONIBILITÉ MAI 2023 - INFORMEZ-VOUS</b>						
HK 1600-4T	2,95M (9'8")	1,68M (5'6")	2,20M (± 84") : Totale <sup>2</sup> 1,68M (± 66") : Rad. entrée 1,57M (± 62") : Rad. sortie	1,10M (3'7")	1,68M (5'6")	2,02M (± 79") : Totale <sup>2</sup> 1,42M (± 56") : Rad. Entrée 1,40M (± 55") : Rad. sortie	2,13M (7')	1,83M (6')	2,05M (± 80") : Totale <sup>2</sup> 1,40M (± 55") : Rad. Entrée 1,35M (± 53") : Rad. Sortie
HK-1600-DT (voir note 1)	2,6M (8'6")	1,37M (4'6")	<b>NOUVEAU MODÈLE DISPONIBILITÉ MAI 2023 - INFORMEZ-VOUS</b>						
HK-1890-4M HK-2270-4M	3,48M (11'5")	1,68M (5'6")	2,05M (± 80") : Totale <sup>2</sup> 1,53M (± 60") : Rad. entrée 1,42M (± 56") : Rad. sortie	1,10M (3'7")	1,68M (5'6")	2,02M (± 79") : Totale <sup>2</sup> 1,42M (± 56") : Rad. Entrée 1,40M (± 55") : Rad. sortie	2,13M (7')	1,83M (6')	2,05M (± 80") : Totale <sup>2</sup> 1,40M (± 55") : Rad. Entrée 1,35M (± 53") : Rad. Sortie
HK-3020-4M	3,48M (11'5")	1,68M (5'6")	2,35M (± 92") : Totale <sup>2</sup> 1,83M (± 72") : Rad. entrée 1,72M (± 68") : Rad. sortie	1,10M (3'7")	1,68M (5'6")	2,02M (± 79") : Totale <sup>2</sup> 1,42M (± 56") : Rad. Entrée 1,40M (± 55") : Rad. sortie	2,13M (7')	1,83M (6')	2,35M (± 92") : Totale <sup>2</sup> 1,70M (± 67") : Rad. Entrée 1,66M (± 65") : Rad. Sortie

<sup>1</sup> Les dimensions et le poids varient selon le fabricant. Informez-vous à votre distributeur.

<sup>2</sup> La hauteur totale comprend la cheminée de base encastrée dans la dalle. Si requis, commander des cheminées supplémentaires. Hauteur max sans extensions de conduites = 18 po. Hauteur max = 39 po