



HYDRO-KINETIC modèles HK-1260L à HK-3020L

(Autres modèles, contacter Enviro-STEP Technologies au (418) 626-4040 ou 1 877 925-7496)

Modèle (voir note 1)	Capacité	Nombre de chambres	Nb de réservoirs (en classe 3)	Volume liquide total (Litres)	Poids (approx. lbs) (voir note 1)
Modèles 4T (2 réservoirs)					
HK-1260-4T (standard)	1260 L/jour	3	2	5400	12100 (base) + 2200 (dalle) + 7000 (BFR)
HK 1600-4T (standard)	1600 L/jour	4	2	6530	12800 (base) + 2200 (dalle) + 7000 (BFR)
Modèles DT (3 réservoirs)					
HK-1260-DT (léger/bas)	1260 L/jour	3	3	7200 à 8100	7200 à 8200 (fosse #1 et fosse #2) + 7000 (BFR)
HK-1600-DT (léger/bas)	1600 L/jour	4	3	8100	7200 à 9000 (fosse #1 et fosse #2) + 7000 (BFR)
HK 1890-DT (léger/bas)	1890 L/jour	5	3	8100 à 8500	7700 à 10000 (fosse #1 et fosse #2) + 7000 (BFR)
HK 2270-DT (léger/bas)	2270 L/jour	6	3	8100 à 8500	7700 à 10000 (fosse #1 et fosse #2) + 7000 (BFR)
HK 3020-DT (léger/bas)	3020 L/jour	> 6	3	8700 à 9100	9800 à 10000 (fosse #1 et fosse #2) + 7000 (BFR)

Modèle	Réacteur principal			Réservoir du filtre BFR			Réservoir Phos-4-Fade (poids : 12 500 lbs)		
	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur
	Réservoir unique			BFR standard			HK-1260 à HK-2270		
HK 1260-4T	2,95M (9'8")	1,68M (5'6")	1,93M (± 76") : Totale ¹ 1,37M (± 54") : Rad. entrée 1,27M (± 50") : Rad. sortie	1,10M (3'7")	1,68M (5'6")	2,02M (± 79") : Totale ² 1,42M (± 56") : Rad. Entrée 1,40M (± 55") : Rad. sortie	2,13M (7')	1,83M (6')	2,05M (± 80") : Totale ² 1,40M (± 55") : Rad. Entrée 1,35M (± 53") : Rad. Sortie
HK 1600-4T	2,95M (9'8")	1,68M (5'6")	2,20M (± 84) : Totale ² 1,68M (± 66") : Rad. entrée 1,57M (± 62") : Rad. sortie						
	2 réservoirs (voir note1)			BFR Low profile			HK-3020		
HK-1260-DT	750 gal + 750 gal ou 850 gal + 850 gal (selon fabricant)			1,32M (4'4")	1,83M (6')	1,72M (± 68") : Totale ² 1,12M (± 44") : Rad. Entrée 1,10M (± 43") : Rad. sortie	2,13M (7')	1,83M (6')	2,36M (± 93") : Totale ² 1,70M (± 67") : Rad. Entrée 1,65M (± 65") : Rad. Sortie
HK-1600-DT	850 gal + 850 gal								
HK-1890-DT	950 gal + 850 gal ou 1050 gal + 850 gal (selon fabricant)								
HK-2270-DT	950 gal + 850 gal ou 1050 gal + 850 gal (selon fabricant)								
HK-3020-DT	1050 gal + 950 gal ou 1050 gal + 950 gal (selon fabricant)								

¹ Les dimensions et le poids des modèles HK-DT varient selon le fabricant. Informez-vous à votre distributeur ou sur nos dessins techniques sur le site Web (www.enviro-step.ca).
Les modèles HK-DT peut être combinés avec un BFR low profile ou un BFR standard